

MFC-9460CDN

Multifuncional Laser Colorida



*Com Impressão em Rede e
Duplex para seu Negócio*

brother[®]
at your side



MFC-9460CDN

Multifuncional Laser Colorida com Impressão em Rede e Duplex

A MFC-9460CDN é uma poderosa multifuncional laser colorida que combina impressão, cópia, digitalização e fax num único equipamento. Produz resultados impressionantes através da saída colorida de alta resolução e velocidade de cópia de até 25ppm, e proporciona flexibilidade de conexão com suas interfaces Ethernet e USB. O recurso duplex automático para impressões frente e verso ajuda a economizar papel e os cartuchos de toner opcionais de alto rendimento disponíveis ajudam a reduzir seus custos operacionais – opções que fazem deste produto, uma escolha ideal para os negócios ou grupos de trabalho.

Especificações Técnicas

MFC-9460CDN		
Impressão	Tecnologia de Impressão	Laser eletrofotográfico de passagem única
	Velocidade de Impressão (máx.)	25ppm, colorido e preto
	Resolução de Impressão (máx., dpi)	2400 x 600 dpi
	Tempo da Primeira Impressão	Menos de 16 segundos (mono/colorido)
	Emulações	PCL® 6, BR-Script3*
	Impressão com Duplex Automático	Sim
	Interfaces Padrão	Ethernet, USB 2.0 Alta Velocidade
	Compatibilidade com Windows	Windows® 7 / Windows Vista® / XP / XP x64 / 2000 / Server 2003/2008
	Compatibilidade com Mac®	Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Fax	Velocidade do Modem / Melhor Velocidade de Transmissão†	Super G3 33,6K bps / Aprox. 2,5 segundos (por página) mono
	Fax com Duplex Automático	Não
	Fax Colorido ou P/B Sem Uso do PC	Sim
	Memória (padrão / máx)‡	128MB (armazena até 500 páginas)§ 384MB
	Envio de Mala Direta††	Até 366 locais
	Digitalização Rápida	Aprox. 2,5 segundos por página
	Transferência de Fax†e Aviso no Pager††	Sim / Não
	Acesso Duplo††	Sim
	Discagem de Um Toque / Discagem Rápida	16 / 300
Cópia	Cópia Colorida ou em P/B Sem Uso do PC	Sim
	Cópia com Duplex Automático	Não
	Velocidade Máxima da Cópia	25ppm, colorido e preto
	Resolução da Cópia (máx., dpi)	1200 x 600 dpi
	Cópias Múltiplas	Sim (Até 99 cópias)
	Ordenação	Sim
	Redução / Ampliação	25% - 400% em incrementos de 1%
Digitalização	Tamanho do Vidro do Scanner	Carta / A4
	Digitalização Colorida e P/B	Sim
	Digitalização com Duplex Automático	Não
	Resolução Ótica (máx., dpi)	1200 x 2400 dpi
	Resolução Interpolada (máx., dpi)	19200 x 19200 dpi
Interface USB Direta	Configuração dos Perfis de Digitalização	Sim
	Visualizador de Documento / Software OCR	ScanSoft® PaperPort® 12SE com Software OCR da NUANCE® para Windows e Presto!® PageManager® 9 para Mac
	Impressão e Digitalização de / para Pendrive	Sim
Manuseio de Papel	Suporte para PictBridge	Não
	Formatos de Arquivos	PDF (até a Ver. 1.7), JPEG, XPS
	Capacidade de Entrada de Papel Padrão	Bandeja de 250 folhas e bandeja multiuso de 50 folhas
	Capacidade de Entrada de Papel Opcional	500 folhas
Rede	Capacidade de Saída	150 folhas (viradas para baixo), 1 folha (virada para cima)
	Capacidade do Alimentador Automático de Documentos (ADF)	35 páginas
	Interface de Rede Embutida	Ethernet
Outros	Compatibilidade de Rede	TCP/IP, IPv4/IPv6 Apple Simple Network Configuration
	Funções através da Rede ^	Impressão, Digitalização e PC Fax ††
	Software de PC Fax ††^	Sim
	Display (LCD)	5 linhas, 22 caracteres
	Dimensões da Máquina (LxPxAl)	41,0 x 50,3 x 49,2 cm
	Dimensões da Caixa (LxPxAl)	67,6 x 58,4 x 66,0 cm
	Peso da Máquina / Peso da Caixa + Máquina	26,5 kg / 32,0 kg
	Código UPC	0 12502 62511 7

Principais Características

- Impressão e cópia de até 25ppm (em preto e em cores)
- Impressão duplex automática
- Resolução de até 2400 x 600 dpi
- Interface USB direta que permite imprimir ou digitalizar de ou para um pen drive
- Interfaces Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade
- Capacidade de papel de 300 folhas, expansível
- Memória padrão de 128MB, expansível
- Emulações PCL® 6 e BR-Script3*
- Fax modem Super G3 de 33,6K bps
- Alimentador automático de documentos com capacidade para 35 páginas
- Digitalização colorida de alta qualidade
- Garantia limitada de 1 ano (no local)



Suplimentos e Acessórios

TN-310BK:	Toner preto de rendimento padrão (2.500 páginas)	▼
TN-310C:	Toner ciano de rendimento padrão (1.500 páginas)	▼
TN-310M:	Toner magenta de rendimento padrão (1.500 páginas)	▼
TN-310Y:	Toner amarelo de rendimento padrão (1.500 páginas)	▼
TN-315BK:	Toner preto de alto rendimento (6.000 páginas)	▼
TN-315C:	Toner ciano de alto rendimento (3.500 páginas)	▼
TN-315M:	Toner magenta de alto rendimento (3.500 páginas)	▼
TN-315Y:	Toner amarelo de alto rendimento (3.500 páginas)	▼
DR-310CL:	Unidade de cilindro (25.000 páginas)	↕
BU-300CL:	Unidade de correia (50.000 páginas A4/Carta)	✦
WT-300CL:	Caixa para resíduos de toner (50.000 páginas)	✦
LT-300CL:	Bandeja inferior opcional com capacidade para 500 folhas	

Para especificações técnicas completas e mais informações, visite o site www.brother.com.br



Trabalhando com você para um meio ambiente melhor
www.brotherearth.com

Brother
Earth

Join BrotherUSA



© 2010 Brother International Corporation do Brasil Ltda.
PostScript é uma marca comercial da Adobe Systems, Inc. Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Windows Vista é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas companhias. As imagens são meramente ilustrativas. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem notificação prévia.

brother
at your side

* Requer aquisição adicional

^ Apenas impressão para Sistema Operacional Server

▲ Consulte os requisitos do sistema em www.brother.com.br

■ Compatível com PostScript 3™

▼ Rendimento aproximado do toner de acordo com ISO/IEC 19798 (Carta/A4)

† PDF, PDF Seguro (digitalização), JPEG e XPS

‡ O rendimento é aproximado e pode variar de acordo com o uso

✦ Rendimento aproximado com base nos formatos A4 ou Carta, impressos em face única

§ Baseada na tabela de teste ITU-T em resolução padrão com codificação JBIG

†† Apenas preto e branco